

Beställningsblankett

Energi- och kostnadseffektiva hisskorgsbelysningar

Passar alla hissfabrikat och hisstyper för nyproduktion eller modernisering.

Kan anpassas till runda eller sneda korghörn.

Levereras komplett med förkopplade belysningar för snabbt och enkelt platsmontage.

Ljustakens storlek och antal belysningar anpassas till hisskorgens storlek.

Ange korgmått: Bredd= Djup= (mm)



Ljustak: Fast ljustak nedbyggt 30 mm,
med LED-panel 500x150 mm, 20 W, vit.

- 8-12-3520** Vit aluminium.
 8-12-3521 Rostfritt.
 8-09-3165 Närvarosensor 230V (tillval).



Ljustak: Fast ljustak nedbyggt 30 mm,
med LED-panel Ø = 200 mm, 12 W, vit.

- 8-12-3510** Vit aluminium.
 8-12-3511 Rostfritt.
 8-12-3158 Dimmer (tillval).
 8-09-3165 Närvarosensor 230V (tillval).



Ljustak: Fast ljustak nedbyggt 30 mm,
med LED-spot Ø = 85 mm, 2,1 W, dimbar
(vit/rostfri/mässing).

- 8-12-3500** Vit aluminium.
 8-12-3501 Rostfritt.
 8-12-3502 Mässing.
 8-09-3162 Närvarosensor 12V (tillval).

- Tillval:** **8-09-3805** Nödbelysning, vit. Ange tablåsida: Höger. Vänster.
 8-09-3804 Nödbelysning, rostfri. Ange tablåsida: Höger. Vänster.
 8-1005 Teleskopstötta för enkelt enmansmontage.
 Runda hörn Radie= (mm)
 Special Ange: _____

Ladda ner från www.ahmans.se/formular

Support +46 (0)44-28 99 19 Faxe eller maila till din kontakt på Åhmans i Åhus

Tel: +46 (0)44-28 99 00, Fax: +46 (0)44-28 99 33

För produkt- och komponentinformation, se www.ahmans.se/komponenter

SE LCC PÅ
BAKSIDAN

